

# FRTE



4-осевой CNC обрабатывающий центр для алюминиевых окон и дверей

### WSJ4-CNC-7000



#### Основные характеристики

- » Станок позволяет выполнять многопроцессную обработку (фрезерование пазов, отверстий, канавок и т.д.) без необходимости переустановки заготовки.
- » Реализует концепцию “одна система для обработки окон и дверей”, что позволяет удовлетворить индивидуальные запросы клиентов.
- » Используется система управления Shenzhen Dazui (PA), которая поддерживает автоматическую обработку профилей различных размеров и спецификаций.

- » Поддерживает импорт CAD-чертежей и интеграцию с программным обеспечением для окон, дверей и фасадов, таким как Klaes, Chuangao, Dutt, New Gerschuge, Changfeng и другими.
- » Подходит для обработки алюминия, меди, ПВХ, промышленных профилей, строительных фасадов, зимних садов и других сложных деталей.
- » Используется конструкция с подвижной балкой и колонной (однорукая рама), что обеспечивает стабильность и повышает жесткость обработки.
- » Импортные серводвигатели, шарико-винтовые пары, линейные направляющие и подшипники обеспечивают высокую точность, стабильность и надежность.
- » Предварительное натяжение системы подачи гарантирует стабильность точности обработки.
- » Импортная 4-осевая фрезерная головка позволяет обрабатывать три стороны заготовки (кроме нижней).
- » Вертикальный магазин инструментов на 12 позиций.
- » Централизованная автоматическая система смазки с количественным дозированием и таймером обеспечивает стабильность точности станка.
- » Пневматический зажимной стол повышает скорость загрузки и выгрузки заготовок.

- » Опционально доступен T-образный стол.
- » Защитная функция с использованием датчиков (гратинг) обеспечивает безопасную работу.

#### Технические параметры

- » Питание: 380 В 50 Гц
- » Мощность шпинделя: 12 кВт
- » Рабочее давление: 0.6-0.8 МПа
- » Скорость шпинделя: 24000 об/мин
- » Ход по оси X: 7000 мм
- » Ход по оси Y: 1500 мм
- » Ход по оси Z: 600 мм
- » Габариты станка: 8800×2500×2800 мм
- » Вес: 5000 кг